

## KNX Touch Display

KNX Touch Display mit 3,8“ monochrome Display mit Hintergrundbeleuchtung, integriertem Temperatursensor und umfangreicher Reglerfunktionalität, Infrarot-Empfänger zur Fernbedienung, 12 frei konfigurierbare Direktbedienfunktionen, 6 zusätzliche Bildschirmseiten mit jeweils maximal 6 Bedienfeldern, Anwesenheitssimulation, Szenen- und Zeitschaltfunktionen und zusätzlichen 4 Eingängen für potentialfreie Schaltkontakte. Infrarot-Fernbedienung optional erhältlich.



### Eigenschaften:

- 2x 6 frei konfigurierbare Bedienfelder
- Montage in Standard UP-Dose
- benötigt nur Buskabel, keine Hilfsspannung erforderlich
- Hintergrundbeleuchtung
- 1 int. Raumtemperaturregler + 3 „externe“ RTR
- IR-Empfänger
- Wochenzeitschaltuhr
- Anwesenheitssimulation
- 4 Eingänge für potentialfreie Kontakte

### Elektrische Daten:

Einspeisung	KNX Anschluss: 24 V DC (KNX Busklemme)
Anschlüsse	KNX-Busklemme (rot/schwarz)
Eingänge	Binäreingänge: steckbare Schraubklemme bis 1 mm2 4 Eingänge für potentialfreie Schaltkontakte; (max. Länge der Anschlussleitung 15 Meter)
Temperatursensor	0° ... + 40 °C Messbereich; +/- 0,5 °C Genauigkeit
Infrarotsensor	integriert
Interne Uhr	Genauigkeit 1 Minute; über Bus synchronisierbar

### Mechanisch Daten:

Montage	Hohlwand- oder Unterputz-Dose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40 mm Einbautiefe
Abmessungen	113 x 92 x 12,6 mm (Gerätetiefe: 13,6 mm)

Kurzbezeichnung	Artikel	Art.Nr.	Netto-Preis
ECO-E ZN1VI-TP38-AN	3,8" Touch-Display anthrazit	306 610	306,-- CHF
ECO-E ZN1VI-TP38-PW	3,8" Touch-Display polarweiß	306 611	306,-- CHF
ECO-E ZN1VI-TP38-S	3,8" Touch-Display silber	306 612	313,65 CHF
ECO-E ZN1IR	IR-Fernbedienung	306 710	22,95 CHF